

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МАКЕТАМ**

**НАКЛЕЙКИ
ДЛЯ РЕТРАКТОРА**



ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ НАКЛЕЕК НА РЕТРАКТОР

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими требованиями, прежде чем размещать заказ.

Это сэкономит ваше время и поможет подготовить файлы для оперативного изготовления наклеек.



I. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ МАКЕТА:

- 1.1. Диаметр готовой наклейки 19,8 мм.
- 1.2. Диаметр макета вместе с припусками на печать должен составлять 23 мм
- 1.3. Масштаб макета 1:1.
- 1.4. Убедитесь, что все важные части вашего дизайна расположены не ближе, чем 1 мм к линии реза, и тем более не заходят за неё.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА:

- 2.1. Макеты предоставляются предпочтительно в векторном формате .ai. Также принимаются файлы форматов .eps, .pdf.
- 2.2. Изображения в макете должны иметь разрешение 220 – 300 dpi и выполнены в цветовой модели CMYK.
- 2.3. Шрифты должны быть переведены в кривые.

Требования к шрифтам:

- 2.4. Размер текста, окрашенного 100% Black, не может быть мельче 6 pt. Размер текста любого другого цвета не может быть меньше 8 pt.
- 2.5. Старайтесь, чтобы цветной текст состоял не более, чем из двух красок (C, M, Y или K).
- 2.6. Убедитесь, чтобы тонкий текст и линии темного цвета были не тоньше, чем 0,5 pt. Если вы используете более светлый цвет, рекомендуем использовать толщину линий 1pt.
- 2.7. В случае, если вы отправляете макет с текстом, не переведённым в кривые, или в котором нужно изменить информацию, приложите, пожалуйста, все необходимые для этого макета шрифты.

Настройка цвета:

- 2.8. Цветовая палитра CMYK
- 2.9. Помните, что цвета на экране монитора (RGB) могут отличаться на печати. Всегда проверяйте свои макеты на соответствие палитре CMYK. Если макет предоставлен в RGB, то перевод изображений в CMYK будет выполнен автоматически и контроль цвета с вашей стороны будет затруднителен.
- 2.10. Чёрный должен быть залит одной краской 0-0-0-100 (100% Black).